

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoCrete TF 280

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**

PROD4046 StoCrete TF 280

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych
ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)
zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)
wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu (7.2)
zaprawa do napraw konstrukcyjnych (na bazie cementu hydraulicznego)

Producent

Sto Sp. Z o. o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich)
System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)

Norma zharmonizowana

EN 1504-3:2005

Jednostka lub jednostki notyfikowane

NB 1487, (System 2 +):

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	system 3/EN 1504-3:2005
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+/EN 1504-3
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$	system 2+/EN 1504-3
Odporność na poślizg	NPD	system 2+/EN 1504-3
Odporność na karbonatyzację	NPD	system 2+/EN 1504-3
Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa)	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+/EN 1504-3
Przyczepność	$\leq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+/EN 1504-3
Absorpcja kapilarna	$w \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	system 2+/EN 1504-3
Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+/EN 1504-3
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+/EN 1504-3
Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+/EN 1504-3
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3	system 2+/EN 1504-3
Moduł sprężystości	$\geq 15 \text{ GPa}$	system 2+/EN 1504-3

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

03.01.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0106-2000-1

19

NB 1487, (System 2 +):

PROD4046 StoCrete TF 280

zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych
ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)
zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)
wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu (7.2)
zaprawa do napraw konstrukcyjnych (na bazie cementu hydraulicznego)

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Substancje niebezpieczne	NPD
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %
Odporność na poślizg	NPD
Odporność na karbonatyzację	NPD
Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa)	≥ 1,5 MPa
Przyczepność	≤ 1,5 MPa
Absorpcja kapilarna	$w \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie	≥ 1,5 MPa
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	≥ 1,5 MPa
Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia	≥ 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3
Moduł sprężystości	≥ 15 GPa

