

## Deklaracja właściwości użytkowych Numer: 0209-0001-4

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD2696 <b>Sto-Faserputz</b>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	standardowa zaprawa tynkarska (GP) CS III na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych na zewnątrz i wewnątrz
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 4 Reakcja na ogień system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 998-1:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane	-
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

### Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Absorbpcja wody	W <sub>c</sub> 0	EN 998-1:2016
Przyczepność do betonu	≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup> / Rodzaj pęknięcia B	EN 998-1:2016
Trwałość	NPD	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 25	EN 998-1:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 0,61 W/(m*K) dla P = 50 %	EN 998-1:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 0,66 W/(m*K) dla P = 90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

ppa. 

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

02.04.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen