

Deklaracja właściwości użytkowych Numer: 0101-0239-5

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROD3130 **StoColl FM-K**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia
po kontroli przydatności do użycia na murowanych ścianach, filarach
i ścianach działowych

Producent

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+ Reakcja na ogień
System 2+ (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)

Norma zharmonizowana

EN 998-2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane

MPA Hannover 0764

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy


Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-2:2016
Absorbcja wody	0,20 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 998-2:2016
Przepuszczalność pary wodnej	15/35 (wartość tabelaryczna)	EN 998-2:2016
Trwałość	odpowiednie do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz, odporne na mróz	EN 998-2:2016
Substancje niebezpieczne	patrz informacje o zagrożeniach	EN 998-2:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 1,11 W/(m*K) w P = 50 %	EN 998-2:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła	≤ 1,21 W/(m*K) w P = 90 %	EN 998-2:2016
Zawartość chlorków	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2:2016
Wytrzymałość na ściskanie (kategoria)	M10	EN 998-2:2016
Wytrzymałość wiązania	≥ 0,15 N/mm ² (Wytrzymałość wiązania na ścinanie)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

ppa. 

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

29.09.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen