

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoColl HT



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD4616 StoColl HT
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	środek uszczelniający do elewacji we wnętrzach
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 3 Reakcja na ogień system 3 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 15651-1:2012 typ F-EXT-INT-CC: klasa 20HM
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 15651-1:2012
Trwałość	wynik pozytywny	EN 15651-1:2012
Wytrzymałość na obciążenia	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Utrata objętości	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska	NPD	EN 15651-1:2012
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 typ F-EXT-INT-CC: klasa 20HM środek uszczelniający do elewacji
we wnętrzach

Reakcja na ogień	E
Trwałość	wynik pozytywny
Wytrzymałość na obciążenia	$\leq 3 \text{ mm}$
Utrata objętości	$\leq 10 \%$
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska	NPD
Wydłużenie przy zerwaniu	$\geq 25 \%$