

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoColl KM

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0616 StoColl KM
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	normalnie utwardzalna, zawierająca cement zaprawa o zredukowanym poślizgu i wydłużonym czasie otwartego schnięcia, C1TE na zewnątrz i we wnętrzach
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 3 Reakcja na ogień system 3 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 12004-2:2017
Jednostka lub jednostki notyfikowane	MPA NRW NB 0432
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 12004-2:2017
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	EN 12004-2:2017
Wytrzymałość wiązania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (Przyczepność po przechowywaniu w suchym otoczeniu)	EN 12004-2:2017
Odporność na skutki składowania w otoczeniu klimatyzowanym/o wysokiej temperaturze	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (przyczepność po przechowywaniu w wysokiej temperaturze)	EN 12004-2:2017
Odporność na skutki składowania w otoczeniu klimatyzowanym/o wysokiej temperaturze	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (przyczepność po przechowywaniu w wodzie)	EN 12004-2:2017
Odporność na skutki składowania w otoczeniu o naprzemiennej temperaturze poniżej/powyżej zera	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (przyczepność)	EN 12004-2:2017
NPD = no performance determined		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

30.07.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.