



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2000-3

09

0921, 0767

PROD0420 StoCrete BE Haftbrücke

EN 1504-3:2005

zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych

ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)

nadłożenie warstwy betonu (3.2)

zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)

wymiana skażonego betonu (7.2)

EN 1504-7:2006

nakładanie na zbrojenie powłoki ochronnej (11.2)

Reakcja na ogień	E
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$
Ochrona przed korozją	wynik pozytywny
Ograniczony skurcz/pęcznienie	1,82 MPa w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob
Przyczepność	2,08 MPa, w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob
Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie	NPD w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	2,24 MPa w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob
Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia	2,58 MPa w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3