

Deklaracja właściwości użytkowych Numer: 0103-2000-3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROD0420

StoCrete BE Haftbrücke

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

EN 1504-3:2005
zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych
ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)
nadłożenie warstwy betonu (3.2)
zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)
wymiana skażonego betonu (7.2)

EN 1504-7:2006
nakładanie na zbrojenie powłoki ochronnej (11.2)

Producent

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich)

System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)

Norma zharmonizowana

EN 1504-3:2005
EN 1504-7:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane

0921, 0767

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	system 3 / EN 1504-3:2005
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+ / EN 1504-3:2005
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %	system 2+ / EN 1504-3:2005
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	system 2+ / EN 1504-7:2006
Temperatura zeszklenia	NPD	system 2+ / EN 1504-7:2006
Odporność na poślizg	NPD	system 2+ / EN 1504-3:2005
Odporność na karbonatyzację	NPD	system 2+ / EN 1504-3:2005
Ochrona przed korozją	wynik pozytywny	system 2+ / EN 1504-7:2006
Przyczepność przy ścinaniu	NPD	system 2+ / EN 1504-7:2006
Ograniczony skurcz/pęcznienie	1,82 MPa w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob	system 2+ / EN 1504-3:2005
Przyczepność	2,08 MPa, w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą	system 2+ / EN 1504-

	StoCrete BE Mörtel grob	3:2005
Absorpcja kapilarna	NPD	system 2+ / EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie	NPD w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob	system 2+ / EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	2,24 MPa w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob	system 2+ / EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia	2,58 MPa w połączeniu z zaprawą gruboziarnistą StoCrete BE Mörtel grob	system 2+ / EN 1504-3:2005
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3	system 2+ / EN 1504-3:2005
Moduł sprężystości	NPD	system 2+ / EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

19.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen