



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

**PROD3578 StoCrete EH 200**  
**EN 1504-2:2004**  
**EN 13813:2002**

EN 1504-2:

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka

Kontrola zawilgocenia (2.2)

Podwyższenie oporności elektrycznej (8.2)

EN 13813:

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie żywicy syntetycznej

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                            | A2 <sub>fl</sub> - s1                                    |
| Reakcja na ogień                            | A2 <sub>fl</sub> - s1                                    |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu   | F10                                                      |
| Przepuszczalność pary wodnej                | klasa I                                                  |
| Przepuszczalność pary wodnej                | klasa I                                                  |
| Przepuszczalność wody                       | $w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Odporność na ścieranie                      | AR0,5                                                    |
| Badanie przyczepności przy odrywaniu        | $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$                          |
| Wydzielanie substancji powodujących korozję | CT                                                       |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody | $w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Odporność na uderzenie                      | $\geq \text{IR4}$                                        |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej       | $\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{K}^{-1}$                  |
| Wytrzymałość na ściskanie                   | C50                                                      |
| Wytrzymałość na ściskanie                   | klasa II                                                 |