



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2016-2

09

0921, 0767

PROD0747 StoCrete TF 200
EN 1504-2:2004
EN 1504-3:2005

zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych
ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)
natryskiwanie betonu lub zaprawy (3.3)
zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)

Reakcja na ogień	E jako składnik StoCretec OS 4.1
Reakcja na ogień	E jako składnik StoCretec OS 5a.1
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I jako składnik StoCretec OS 4.1
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I jako składnik StoCretec OS 5a.1
Badanie przyczepności przy odrywaniu	$\geq 1,0$ (0,7) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 4.1
Badanie przyczepności przy odrywaniu	$\geq 0,8$ (0,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 5a.1
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05$ %
Badanie metodą nacinania	$\leq$ GT 2 jako składnik StoCretec OS 4.1
Badanie metodą nacinania	$\leq$ GT 2 jako składnik StoCretec OS 5a.1
Sztuczne starzenie	brak widocznych wad jako składnik StoCretec OS 4.1
Sztuczne starzenie	brak widocznych wad jako składnik StoCretec OS 5a.1
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1$ kg/(m ² · h ^{0,5}) jako składnik StoCretec OS 4.1
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1$ kg/(m ² · h ^{0,5}) jako składnik StoCretec OS 5a.1
Ograniczony skurcz/pęcznienie	$\geq 1,5$ MPa
Przyczepność	$\geq 1,5$ MPa
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 1,0$ (0,7) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 4.1
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 0,8$ (0,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 5a.1
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	$\geq 1,5$ MPa

Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3
Moduł sprężystości	≥ 15 GPa
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 4.1
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 5a.1
Zdolność do mostkowania rys	B 2 (-20 °C) jako składnik StoCretec OS 5a.1