



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2017-2

09

0921, 1378

**PROD1134 StoCrete TF 204
EN 1504-2:2004**

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka
zaprawa do niekonstrukcyjnych napraw betonu
ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)
natryskiwanie betonu lub zaprawy (3.3)
zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)

Reakcja na ogień	B-s1, d0 jako składnik StoCretec OS 4.3, StoCretec OS 4.4 oraz StoCretec OS 4.4 V
Reakcja na ogień	E jako składnik StoCretec OS 5a.3
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I jako składnik StoCretec OS 4.3, StoCretec OS 4.4 oraz StoCretec OS 4.4 V
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I jako składnik StoCretec OS 5a.3
Badanie przyczepności przy odrywaniu	$\geq 1,0$ (0,7) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 4.3, StoCretec OS 4.4 oraz StoCretec OS 4.4 V
Badanie przyczepności przy odrywaniu	$\geq 0,8$ (0,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 5a.3
Badanie metodą nacinania	$\leq$ GT 2 jako składnik StoCretec OS 4.3, StoCretec OS 4.4 oraz StoCretec OS 4.4 V
Badanie metodą nacinania	$\leq$ GT 2 jako składnik StoCretec OS 5a.3
Sztuczne starzenie	brak widocznych wad jako składnik StoCretec OS 4.3, StoCretec OS 4.4 oraz StoCretec OS 4.4 V
Sztuczne starzenie	brak widocznych wad jako składnik StoCretec OS 5a.3
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako składnik StoCretec OS 4.3, StoCretec OS 4.4 oraz StoCretec OS 4.4 V
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako składnik StoCretec OS 5a.3
Ograniczony skurcz/pęcznienie	$\geq 0,8$ MPa
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 1,0$ (0,7) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 4.3, StoCretec OS 4.4 oraz StoCretec OS 4.4 V
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 0,8$ (0,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 5a.3
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 4.3, StoCretec OS 4.4 oraz StoCretec OS 4.4 V

Przepuszczalność CO₂

sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 5a.3

Zdolność do mostkowania rys

B 2 (-20 °C) jako składnik StoCretec OS 5a.3