



Sto Sp. Z o. o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

0106-2000-3

19

1487, 1488

PROD4046 StoCrete TF 280
EN 1504-3:2005

zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych
ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)
dodanie warstwy zaprawy lub betonu (4.4)
zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$
Ograniczony skurcz/pęcznienie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Przyczepność	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Absorpcja kapilarna	$w \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie- rozmarzanie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3
Moduł sprężystości	$\geq 15 \text{ GPa}$