

Deklaracja właściwości użytkowych Numer: 0106-2000-3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROD4046 **StoCrete TF 280**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych
ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)
dodanie warstwy zaprawy lub betonu (4.4)
zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)

Producent

Sto Sp. z o. o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich)
System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)

Norma zharmonizowana

EN 1504-3:2005

Jednostka lub jednostki notyfikowane

1487, 1488

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	system 3 / EN 1504-3:2005
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+ / EN 1504-3:2005
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$	system 2+ / EN 1504-3:2005
Odporność na poślizg	NPD	system 2+ / EN 1504-3:2005
Odporność na karbonatyzację	NPD przewidzianym celem zastosowania StoCrete TF 280 jest zawsze wykonanie z systemem ochrony powierzchni	system 2+ / EN 1504-3:2005
Ograniczony skurcz/pęcznienie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+ / EN 1504-3:2005
Przyczepność	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+ / EN 1504-3:2005
Absorpcja kapilarna	$w \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	system 2+ / EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+ / EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+ / EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	system 2+ / EN 1504-3:2005
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3	system 2+ / EN 1504-3:2005
Moduł sprężystości	$\geq 15 \text{ GPa}$	system 2+ / EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

ppa.  -S

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

19.11.2025

Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa