

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoCrete TS 126

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD1662 StoCrete TS 126	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	zaprawa naprawcza do napraw niekonstrukcyjnych natryskiwanie betonu lub zaprawy (3.3) zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1) wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu (7.2)	
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich) System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)	
Norma zharmonizowana	EN 1504-3:2005	
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0921, (System 2 +): NB 1378 (system 3)	
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy	
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy	
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy	
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy	
Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	system 3/EN 1504-3:2005
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %	system 2+/EN 1504-3:2005
Odporność na poślizg	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Odporność na karbonatyzację	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa)	≥ 0,8 MPa	system 2+/EN 1504-3:2005
Przyczepność	≥ 0,8 MPa	system 2+/EN 1504-3:2005
Absorpcja kapilarna	$w \leq 0,5 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	system 2+/EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna	≥ 0,8 MPa	system 2+/EN 1504-3:2005
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 2	system 2+/EN 1504-3:2005
Moduł sprężystości	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

03.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-2052-2

20

**NB 0921, (System 2 +):
NB 1378 (system 3)**

**PROD1662 StoCrete TS 126
EN 1504-3:2005**

zaprawa naprawcza do napraw niekonstrukcyjnych
natryskiwanie betonu lub zaprawy (3.3)
zwiększenie grubości otuliny przez dodanie zaprawy lub betonu (7.1)
wymiana skażonego lub skarbonatyzowanego betonu (7.2)

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Substancje niebezpieczne	NPD
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$
Odporność na poślizg	NPD
Odporność na karbonatyzację	NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa)	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Przyczepność	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Absorpcja kapilarna	$w \leq 0,5 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Kompatybilność cieplna	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 2
Moduł sprężystości	NPD