

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoCrete VM 630

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD1171 StoCrete VM 630	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	cementowa zaprawa jastrychowa do zastosowania w pomieszczeniach	
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych) System 4 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych, które podlegają przepisom bezpieczeństwa pożarowego)	
Norma zharmonizowana	EN 13813:2002	
Jednostka lub jednostki notyfikowane		
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy	
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy	
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy	
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy	
Deklarowane właściwości użytkowe	dla StoCrete VM 630 ze StoCryl CP (środek gruntujący):	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 zgodnie z decyzją 96/603/EG, zmienioną decyzją 2000/605/EG oraz decyzją 2003/424/EG	system 4/EN 13813:2002
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	NPD	system 4/EN 13813:2002
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	F4	system 4/EN 13813:2002
Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	NPD	system 4/EN 13813:2002
Przepuszczalność wody	NPD	system 4/EN 13813:2002
Odporność na ścieranie	NPD..Zaprawa StoCrete VM 630 przeznaczona jest do stosowania jako zaprawa wyrównawcza pod cementową zaprawę jastrychową StoCrete VM 640. Nie należy jej stosować jako warstwy wierzchniej.	system 4/EN 13813:2002
Odporność chemiczna	NPD	system 4/EN 13813:2002
Uwalnianie substancji powodujących korozję	CT	system 4/EN 13813:2002
Izolacja akustyczna	NPD	system 4/EN 13813:2002
Izolacja cieplna	NPD	system 4/EN 13813:2002
Wytrzymałość na ściskanie	C20	system 4/EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6066-1

10

PROD1171 StoCrete VM 630
EN 13813:2002

cementowa zaprawa jastrychowa do zastosowania w pomieszczeniach

Reakcja na ogień	A1 zgodnie z decyzją 96/603/EG, zmienioną decyzją 2000/605/EG oraz decyzją 2003/424/EG
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	F4
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	NPD
Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	NPD
Przepuszczalność wody	NPD
Odporność na ścieranie	NPD Zaprawa StoCrete VM 630 przeznaczona jest do stosowania jako zaprawa wyrównawcza pod cementową zaprawę jastrychową StoCrete VM 640. Nie należy jej stosować jako warstwy wierzchniej.
Odporność chemiczna	NPD
Uwalnianie substancji powodujących korozję	CT
Izolacja akustyczna	NPD
Izolacja cieplna	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C20