

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoCrete VM 640

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD1172 StoCrete VM 640
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	cementowa zaprawa jastrychowa do zastosowania w pomieszczeniach
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych, które podlegają przepisom bezpieczeństwa pożarowego) System 4 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych)
Norma zharmonizowana	EN 13813:2003
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0672, (System 3):
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe dla StoCrete VM 640 ze StoCryl CP (środek gruntujący):

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 _{fl}	system 3 / EN 13813:2003
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	NPD	system 4 / EN 13813:2003
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	F7	system 4 / EN 13813:2003
Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	NPD	system 4 / EN 13813:2003
Przepuszczalność wody	NPD	system 4 / EN 13813:2003
Odporność na ścieranie	AR0,5..	system 4 / EN 13813:2003
Odporność chemiczna	NPD	system 4 / EN 13813:2003
Uwalnianie substancji powodujących korozję	CT	system 4 / EN 13813:2003
Izolacja akustyczna	NPD	system 4 / EN 13813:2003
Izolacja cieplna	NPD	system 4 / EN 13813:2003
Wytrzymałość na ściskanie	C40	system 4 / EN 13813:2003

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6067-1

10

NB 0672, (System 3):

PROD1172 StoCrete VM 640
EN 13813:2003

cementowa zaprawa jastrychowa do zastosowania w pomieszczeniach

Reakcja na ogień	A1 _{fl}
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	F7
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	NPD
Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	NPD
Przepuszczalność wody	NPD
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność chemiczna	NPD
Uwalnianie substancji powodujących korozję	CT
Izolacja akustyczna	NPD
Izolacja cieplna	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	C40