

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoCryl HC 100

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0575 StoCryl HC 100
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Produkty chroniące powierzchnie – impregnat hydrofobizujący Ochrona przeciwko wnikanii substancji (1.1) Regulacja gospodarki wilgocią (2.1) Zwiększenie oporu elektrycznego (8.1)
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich)
Norma zharmonizowana	EN 1504-2:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0921, (System 2 +):
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy
Deklarowane właściwości użytkowe	produkt stosuje się w systemie ochrony powierzchni: StoCretec OS 1.3 składający się z komponentów: StoCryl HC 100

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ubytek masy po cyklu zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w roztworze soli odladzającej	porównano z nieimpregnowaną próbką, 20 cykli później	system 2+/EN 1504-2:2004
Szybkość wysychania	Klasa I: > 30 %	system 2+/EN 1504-2:2004
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Głębokość wnikanii	Klasa II: ≥ 10 mm	system 2+/EN 1504-2:2004
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	Współczynnik absorpcji < 7,5 %, w porównaniu z niepoddaną testom próbką, Współczynnik absorpcji < 10 %, po zanurzeniu w roztworze zasadowym	system 2+/EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

09.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6002-1

09

NB 0921, (System 2 +):

PROD0575 StoCryl HC 100
EN 1504-2:2004

Produkty chroniące powierzchnie – impregnat hydrofobizujący

Ochrona przeciwko wnikaniu substancji (1.1)

Regulacja gospodarki wilgocią (2.1)

Zwiększenie oporu elektrycznego (8.1)

Ubytek masy po cyklu zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem w roztworze soli odładzającej

porównano z nieimpregnowaną próbką, 20 cykli później

Szybkość wysychania

Klasa I: > 30 %

Substancje niebezpieczne

NPD

Głębokość wnikania

Klasa II: ≥ 10 mm

Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia

Współczynnik absorpcji < 7,5 %, w porównaniu z niepoddaną testom próbką,
Współczynnik absorpcji < 10 %, po zanurzeniu w roztworze zasadowym