



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6005-4

09

NB 0921 (System 2+):
NB 0767 (System 3):
NB 1508 (System 3):

PROD0695 StoCryl RB
EN 1504-2:2004

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka
Ochrona przed wnikaniem (1.3)
Kontrola zawilgocenia (2.2)
Podwyższenie oporności elektrycznej (8.2)

Reakcja na ogień	E
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I
Badanie przyczepności przy odrywaniu	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Badanie metodą nacinania	$\leq \text{GT } 2$
Odporność na poślizg	NPD jako składnik StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,
Sztuczne starzenie	brak widocznych wad jako składnik StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ jako składnik StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m
Zdolność do mostkowania rys	B 2 (-20 °C) jako składnik StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,