

Deklaracja właściwości użytkowych Numer: 0101-0020-3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROD0721 **StoFlexyl**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyprawa z organicznymi środkami wiążącymi
Na ścianach, sufitach i filarach, na zewnątrz

Producent

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system 3 Reakcja na ogień
system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)

Norma zharmonizowana

EN 15824:2017

Jednostka lub jednostki notyfikowane

MPA Stuttgart 0672

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	C-s1, d0	EN 15824:2017
Absorpcja wody	W 3	EN 15824:2017
Przepuszczalność pary wodnej	V 3	EN 15824:2017
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	EN 15824:2017
Trwałość	NPD	EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2017
Przyczepność	> 0,3 MPa	EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

29.09.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen