

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoJet PIH 200

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD2341 StoJet PIH 200
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Środki wypełniające do pęknięć w betonie Wstrzykiwanie do elementów betonowych celem elastycznego wypełniania pęknięć, pustych przestrzeni i ubytków U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich)
Norma zharmonizowana	EN 1504-5:2006
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0921, (System 2 +):
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Trwałość	wynik pozytywny	EN 1504-5:2006
Temperatura zeszklania	-31 °C	EN 1504-5:2006
Działanie korozyjne	zakłada się, że nie występują działania korozyjne	EN 1504-5:2006
Wodoszczelność	D 1	EN 1504-5:2006
Rozciągliwość	> 10 %	EN 1504-5:2006
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 1504-5:2006
Przyczepność	> 0,05 MPa	EN 1504-5:2006
Urabialność: wpływ na dodatki polimerowe	badanie produktu zostało zakończone wynikiem pozytywnym	EN 1504-5:2006
Urabialność: możliwość wtryskiwania w suchym środowisku	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * Temperatura/klasa iniekcyjności	EN 1504-5:2006
Urabialność: możliwość wtryskiwania w wilgotne środowisko	8 °C/1,2/0,2 21 °C/1,2/0,1 30 °C/1,2/0,1 * Temperatura/stan zawilgocenia pęknięcia/klasa iniekcyjności	EN 1504-5:2006

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-8002-1

15

NB 0921, (System 2 +):

PROD2341 StoJet PIH 200
EN 1504-5:2006

Środki wypełniające do pęknięć w betonie

Wstrzykiwanie do elementów betonowych celem elastycznego wypełniania pęknięć, pustych przestrzeni i ubytków

U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)

Trwałość	wynik pozytywny
Temperatura zeszklenia	-31 °C
Działanie korozyjne	zakłada się, że nie występują działania korozyjne
Wodoszczelność	D 1
Rozciągliwość	> 10 %
Substancje niebezpieczne	NPD
Przyczepność	> 0,05 MPa
Urabialność: wpływ na dodatki polimerowe	badanie produktu zostało zakończone wynikiem pozytywnym
Urabialność: możliwość wtryskiwania w suchym środowisku	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * Temperatura/klasa iniekcyjności
Urabialność: możliwość wtryskiwania w wilgotne środowisko	8 °C/1,2/0,2 21 °C/1,2/0,1 30 °C/1,2/0,1 * Temperatura/stan zawilgocenia pęknięcia/klasa iniekcyjności