

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoLevell In AS

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0232 StoLevell In AS
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Wyprawa z organicznymi środkami wiążącymi Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 3 Reakcja na ogień system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 15824:2017
Jednostka lub jednostki notyfikowane	MPA NRW NB 0432
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Nasiąkliwość wodą	NPD	EN 15824:2017
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	V 1	EN 15824:2017
Przewodność cieplna	NPD	EN 15824:2017
Trwałość	NPD	EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 15824:2017
Przyczepność	1,5 MPa	EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

24.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0101-0027-4

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0027-4

10

NB 0432

PROD0232 StoLevel In AS
EN 15824:2017 Wyprawa z organicznymi środkami wiążącymi

Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Nasiąkliwość wodą	NPD
Przewodność cieplna	NPD
Przyczepność	1,5 MPa
Trwałość	NPD
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	V 1
Substancje niebezpieczne	NPD