



# Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoMiral® K

|                                                                           |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                            | PROD0761 StoMiral® K                                                                                                           |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                                  | zaprawa tynkarska – tynk szlachetny (CR) CS II<br>na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych na zewnątrz i wewnątrz |
| Producent                                                                 | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                         |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych            | system 4 Reakcja na ogień<br>system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)           |
| Norma zharmonizowana                                                      | EN 998-1:2016                                                                                                                  |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane                                      | Nie dotyczy                                                                                                                    |
| Europejski dokument oceny                                                 | Nie dotyczy                                                                                                                    |
| Europejska ocena techniczna                                               | Nie dotyczy                                                                                                                    |
| Jednostka ds. oceny technicznej                                           | Nie dotyczy                                                                                                                    |
| Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna | Nie dotyczy                                                                                                                    |

## Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                   | Właściwości użytkowe                          | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                             | A1                                            | EN 998-1:2016                          |
| Nasiąkliwość wodą                            | W <sub>c</sub> 2                              | EN 998-1:2016                          |
| Przyczepność do betonu                       | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> / Rodzaj pęknięcia B | EN 998-1:2016                          |
| Trwałość                                     | NPD                                           | EN 998-1:2016                          |
| Substancje niebezpieczne                     | NPD                                           | EN 998-1:2016                          |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | ≤ 20                                          | EN 998-1:2016                          |
| Przewodność cieplna                          | ≤ 0,45 W/(m*K) dla P = 50 %                   | EN 998-1:2016                          |
| Przewodność cieplna                          | ≤ 0,49 W/(m*K) w P = 90 %                     | EN 998-1:2016                          |

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

11.03.2021  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

01-0099-5

05

**PROD0761 StoMiral® K**  
**EN 998-1:2016 zaprawa tynkarska – tynk szlachetny (CR) CS II**  
na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych na zewnątrz i wewnątrz

|                                                  |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                 | A1                                                                                                                                                     |
| Nasiąkliwość wodą                                | W <sub>c</sub> 2                                                                                                                                       |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej $\mu$ | $\leq 20$                                                                                                                                              |
| Przewodność cieplna                              | $\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ dla P = 50 %wartość tabelaryczna<br>$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ w P = 90 %wartość tabelaryczna |
| Przyczepność do betonu                           | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Rodzaj pęknięcia B                                                                                                        |
| Trwałość                                         | NPD                                                                                                                                                    |
| Substancje niebezpieczne                         | NPD                                                                                                                                                    |