

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoMiral® R

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0762 StoMiral® R
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	zaprawa tynkarska – tynk szlachetny (CR) CS II na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych na zewnątrz i wewnątrz
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 4 Reakcja na ogień system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 998-1:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane	MPA NRW NB 0432
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Nasiąkliwość wodą	W _c 2	EN 998-1:2016
Przyczepność do betonu	≥ 0,08 N/mm ² / Rodzaj pęknięcia B	EN 998-1:2016
Trwałość	NPD	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 998-1:2016
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	≤ 0,45 W/(m*K) dla P = 50 % Uziarnienie ≤ 3 mm	EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	≤ 0,49 W/(m*K) dla P = 90 % Uziarnienie ≤ 3 mm	EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	≤ 0,82 W/(m*K) dla P = 50 % Uziarnienie ≥ 4 mm	EN 998-1:2016
Przewodność cieplna	≤ 0,89 W/(m*K) w P = 90 % Uziarnienie ≥ 4 mm	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0108-6

05

NB 0432

PROD0762 StoMiral® R

EN 998-1:2016 zaprawa tynkarska – tynk szlachetny (CR) CS II

na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych na zewnątrz i wewnątrz

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Nasiąkliwość wodą	W _c 2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	≤ 20
Przewodność cieplna	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ dla P = 50 % Wartość tabelaryczna uziarnienia $\leq 3 \text{ mm}$
Przewodność cieplna	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ dla P = 90 % Wartość tabelaryczna uziarnienia $\leq 3 \text{ mm}$
	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ dla P = 50 % Wartość tabelaryczna uziarnienia $\geq 4 \text{ mm}$
	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ w P = 90 % Wartość tabelaryczna uziarnienia $\geq 4 \text{ mm}$
Przyczepność do betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Rodzaj pęknięcia B
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD