

Deklaracja właściwości użytkowych Numer: 0101-0110-4

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROD0407

StoMurisol SP fein

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

renowacyjna zaprawa tynkarska (R)
na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych na zewnątrz i wewnątrz

Producent

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system 4 Reakcja na ogień
system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)

Norma zharmonizowana

EN 998-1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane

-

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h	EN 998-1:2016
Przyczepność do betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / rodzaj pęknięcia A, B, C	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 15	EN 998-1:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ dla P = 50 %	EN 998-1:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ dla P = 90 %	EN 998-1:2016
Wnikanie wody po kontroli nasiąkliwości wodą	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen