



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6012-3

09

0767, 0921

**PROD0216 StoPox BB OS**  
**EN 1504-2:2004**

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka  
Ochrona przed wnikaniem (1.3)  
Odporność fizyczna (5.1)  
Odporność chemiczna (6.1)

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                 | B <sub>fl</sub> - s1 jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                            |
| Przepuszczalność pary wodnej                     | klasa III jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                                       |
| Badanie przyczepności przy odrywaniu             | ≥ 2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup> jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                   |
| Odporność na ścieranie                           | ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                           |
| Odporność na poślizg                             | klasa III jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                                       |
| Skurcz liniowy                                   | ≤ 0,3 % jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                                         |
| Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody      | w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> ) jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10 |
| Odporność na uderzenie                           | klasa I jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                                         |
| Odporność na silną agresję chemiczną             | Zmniejszenie twardości < 50 % jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                   |
| Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej | ≥ 2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup> jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                   |
| Wytrzymałość na ściskanie                        | klasa I jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                                         |
| Przepuszczalność CO <sub>2</sub>                 | sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 8.6 i StoCretec OS 8.10                                       |