



0103-6013-6

09

0767, 0921

PROD0468 StoPox DV 100
EN 1504-2:2004

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka
Ochrona przed wnikaniem (1.3)
Kontrola zawilgocenia (2.2)
Odporność fizyczna (5.1)
Odporność chemiczna (6.1)
Podwyższenie oporności elektrycznej (8.2)

Reakcja na ogień	B _{fl} - s1 jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Reakcja na ogień	C _{fl} - s1 jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Przepuszczalność pary wodnej	klasa III jako składnik StoCretec OS 8.8 i StoCretec OS 8.12
Przepuszczalność pary wodnej	klasa II jako składnik StoCretec OS 8.15
Przepuszczalność pary wodnej	klasa III jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Badanie przyczepności przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Badanie przyczepności przy odrywaniu	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na poślizg	klasa III jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Odporność na poślizg	klasa III jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Skurcz liniowy	≤ 0,3 % jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg / (m ² · h ^{0,5}) jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg / (m ² · h ^{0,5}) jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na uderzenie	klasa I jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15

Odporność na uderzenie	klasa I jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na silną agresję chemiczną	klasa I jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Odporność na silną agresję chemiczną	klasa I jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 2,0$ (1,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	$\geq 1,5$ (1,0) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Wytrzymałość na ściskanie	klasa I jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 8.8, StoCretec OS 8.12 i StoCretec OS 8.15
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Zdolność do mostkowania rys	B 3.2 (–20 °C) jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1