



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6017-5

11

0767, 0921

PROD1497 StoPox GH 530
EN 1504-2:2004

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka
Ochrona przed wnikaniem (1.3)
Kontrola zawilgocenia (2.2)
Odporność fizyczna (5.1)
Odporność chemiczna (6.1)
Podwyższenie oporności elektrycznej (8.2)

Reakcja na ogień	B _{fl} - s1 jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Reakcja na ogień	C _{fl} - s1 jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Przepuszczalność pary wodnej	klasa III jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Przepuszczalność pary wodnej	klasa III jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Badanie przyczepności przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Badanie przyczepności przy odrywaniu	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na poślizg	klasa III jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Odporność na poślizg	klasa III jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Skurcz liniowy	≤ 0,3 % jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na uderzenie	klasa I jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Odporność na uderzenie	klasa I jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na silną agresję chemiczną	Zmniejszenie twardości < 50 % jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Odporność na silną agresję chemiczną	Zmniejszenie twardości < 50 % jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1

Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Wytrzymałość na ściskanie	klasa I jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 8.10 i StoCretec OS 8.12
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Zdolność do mostkowania rys	B 3,2 (-20°C) jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1