

# Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPox MH 100

|                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                            | PROD4971 StoPox MH 100                                                                                                                                                    |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                                  | zaprawa jastrychowa na bazie żywicy syntetycznej do zastosowania w pomieszczeniach                                                                                        |
| Producent                                                                 | Sto SE & Co. KGaAEhrenbachstr. 1D-79780 Stühlingen                                                                                                                        |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych            | System 4 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych, które podlegają przepisom bezpieczeństwa pożarowego)<br><br>System 4 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych) |
| Norma zharmonizowana                                                      | EN 13813:2002                                                                                                                                                             |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane                                      |                                                                                                                                                                           |
| Europejski dokument oceny                                                 | Nie dotyczy                                                                                                                                                               |
| Europejska ocena techniczna                                               | Nie dotyczy                                                                                                                                                               |
| Jednostka ds. oceny technicznej                                           | Nie dotyczy                                                                                                                                                               |
| Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna | reakcja na ogień: E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_1)                                                                                                                     |

## Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                   | Właściwości użytkowe                                     | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                             | E(fl) (StoDok_20140624_1)                                | system 4/EN 13813:2002                 |
| Przyczepność                                 | ≥ B 1,5                                                  | system 4/EN 13813:2002                 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w$ | NPD                                                      | system 4/EN 13813:2002                 |
| Przepuszczalność wody                        | $w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ | system 4/EN 13813:2002                 |
| Odporność na ścieranie                       | ≤ AR1..                                                  | system 4/EN 13813:2002                 |
| Odporność chemiczna                          | NPD                                                      | system 4/EN 13813:2002                 |
| Uwalnianie substancji powodujących korozję   | SR                                                       | system 4/EN 13813:2002                 |
| Izolacja akustyczna                          | NPD                                                      | system 4/EN 13813:2002                 |
| Izolacja cieplna                             | NPD                                                      | system 4/EN 13813:2002                 |
| Odporność na uderzenia                       | ≥ IR4                                                    | system 4/EN 13813:2002                 |

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6070-1

23

**PROD4971 StoPox MH 100**  
**EN 13813:2002**

zaprawa jastrychowa na bazie żywicy syntetycznej do zastosowania w pomieszczeniach

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                             | E(fl) (StoDok_20140624_1)                                |
| Przyczepność                                 | ≥ B 1,5                                                  |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku $\alpha_w$ | NPD                                                      |
| Przepuszczalność wody                        | $w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |
| Odporność na ścieranie                       | ≤ AR1                                                    |
| Odporność chemiczna                          | NPD                                                      |
| Uwalnianie substancji powodujących korozję   | SR                                                       |
| Izolacja akustyczna                          | NPD                                                      |
| Izolacja cieplna                             | NPD                                                      |
| Odporność na uderzenia                       | ≥ IR4                                                    |