

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPox Mörtel standfest

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0194 StoPox Mörtel standfest	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1) wypełnianie przekrojów poprzecznych poprzez betonowanie (3.2) wypełnianie przekrojów poprzecznych zaprawą lub betonem (4.4)	
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich)	
	System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)	
Norma zharmonizowana	EN 1504-3	
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0921, (System 2 +): NB 0767, (System 3):	
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy	
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy	
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy	
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy	
Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B-s1, d0 (sprawdzono w połączeniu ze StoPox KSH thix)	system 3/EN 1504-3:2005
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %	system 2+/EN 1504-3:2005
Odporność na poślizg	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Odporność na karbonatyzację	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa)	≥ 1,5 MPa	system 2+/EN 1504-3:2005
Przyczepność	≥ 1,5 MPa	system 2+/EN 1504-3:2005
Absorpcja kapilarna	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia	NPD	system 2+/EN 1504-3:2005
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3	system 2+/EN 1504-3:2005
Moduł sprężystości	≥ 15 GPa	system 2+/EN 1504-3:2005

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-2050-1

09

NB 0921, (System 2 +):
NB 0767, (System 3):

PROD0194 StoPox Mörtel standfest EN 1504-3

zaprawa naprawcza do napraw konstrukcyjnych
ręczne nakładanie zaprawy naprawczej (3.1)
wypełnianie przekrojów poprzecznych poprzez betonowanie (3.2)
wypełnianie przekrojów poprzecznych zaprawą lub betonem (4.4)

Reakcja na ogień	B-s1, d0 (sprawdzono w połączeniu ze StoPox KSH thix)
Substancje niebezpieczne	NPD
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %
Odporność na poślizg	NPD
Odporność na karbonatyzację	NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Ograniczony skurcz/pęcznienie (stabilność wymiarowa)	≥ 1,5 MPa
Przyczepność	≥ 1,5 MPa
Absorpcja kapilarna	NPD
Kompatybilność cieplna. Część 1, Zamrażanie-rozmrażanie	NPD
Kompatybilność cieplna. Część 2, Zraszanie	NPD
Kompatybilność cieplna. Część 4, Cykle suszenia	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R 3
Moduł sprężystości	≥ 15 GPa

