

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPox SK 41

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0196 StoPox SK 41
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	klej do celów budowlanych do wzmacniania przyklejonymi płytami wzmacniającymi
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich) System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
Norma zharmonizowana	EN 1504-4:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0921, (System 2 +): NB 0767, (System 3):
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	system 3 / EN 1504-4:2004
Trwałość	wynik pozytywny	system 2+ / EN 1504-4:2004
Wytrzymałość na ścinanie	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	system 2+ / EN 1504-4:2004
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	system 2+ / EN 1504-4:2004
Temperatura zeszklenia	$\geq 40 \text{ °C}$	system 2+ / EN 1504-4:2004
Kurczenie się, pęcznienie	$\leq 0,1 \%$	system 2+ / EN 1504-4:2004
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	$\leq 100 \times 10^{-6}/\text{K}$	system 2+ / EN 1504-4:2004
Przyczepność/adhezja	Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ wytrzymałość na ścinanie ukośne przy: 50° $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\geq 70 \text{ N/mm}^2$	system 2+ / EN 1504-4:2004
Urabialność	30 min przy 23 °C	system 2+ / EN 1504-4:2004
Moduł sprężystości	$\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$	system 2+ / EN 1504-4:2004

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-4000-1

09

NB 0921, (System 2 +):
NB 0767, (System 3):

PROD0196 StoPox SK 41
EN 1504-4:2004

klej do celów budowlanych do wzmacniania przyklejonymi płytami wzmacniającymi

Reakcja na ogień	E
Trwałość	wynik pozytywny
Wytrzymałość na ścinanie	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Temperatura zeszklenia	$\geq 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Kurczenie się, pęcznienie	$\leq 0,1 \text{ } \%$
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	$\leq 100 \times 10^{-6}/\text{K}$
Przyczepność/adhezja	Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ wytrzymałość na ścinanie ukośne przy: 50° $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\geq 70 \text{ N/mm}^2$
Urabialność	30 min przy 23 °C
Moduł sprężystości	$\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$