



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6019-4

09

0767, 0921

PROD0189 StoPox TEP MultiTop
EN 1504-2:2004

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka
Ochrona przed wnikaniem (1.3)
Kontrola zawilgocenia (2.2)
Odporność fizyczna (5.1)
Odporność chemiczna (6.1)
Podwyższenie oporności elektrycznej (8.2)

Reakcja na ogień	C _{fl} - s1 jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Przepuszczalność pary wodnej	klasa III jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Badanie przyczepności przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na poślizg	klasa III jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5}) jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na uderzenie	klasa I jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Odporność na silną agresję chemiczną	Zmniejszenie twardości < 50 % jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Przepuszczalność CO ₂	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1
Zdolność do mostkowania rys	B 3,2 (-20°C) jako składnik StoCretec OS 11a.5 i StoCretec OS 11b.5 -1