

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPox WB 50

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0458 StoPox WB 50	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka Ochrona przed wnikaniem (1.3)	
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich) System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)	
Norma zharmonizowana	EN 1504-2:2004	
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0921 (System 2+): NB 1378 (System 3):	
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy	
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy	
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy	
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy	
Deklarowane właściwości użytkowe	Wyrób stosowany jest w połączeniu ze środkiem gruntującym:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	system 3 / EN 1504-2:2004
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa II	system 2+ / EN 1504-2:2004
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	system 2+ / EN 1504-2:2004
Właściwości antystatyczne	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Nacinanie	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odporność na poślizg	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Sztuczne starzenie	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Skurcz liniowy	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odporność na szok termiczny	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	system 2+ / EN 1504-2:2004
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odporność chemiczna	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kompatybilność cieplna	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Przepuszczalność dwutlenku węgla	$\text{sd} > 50 \text{ m}$	system 2+ / EN 1504-2:2004
Zdolność do mostkowania rys	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
NPD = no performance determined		

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0103-6144-4

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6144-4

25

NB 0921 (System 2+):
NB 1378 (System 3):

PROD0458 StoPox WB 50
EN 1504-2:2004

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka
Ochrona przed wnikaniem (1.3)

Reakcja na ogień	E
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa II
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Właściwości antystatyczne	NPD
Nacinanie	NPD
Odporność na poślizg	NPD
Sztuczne starzenie	NPD
Skurcz liniowy	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD
Kompatybilność cieplna	NPD
Przepuszczalność dwutlenku węgla	$sd > 50 \text{ m}$
Zdolność do mostkowania rys	NPD