

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPox WG 100 getönt

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROD0220 StoPox WG 100 getönt

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

EN 1504-2:
Produkty chroniące powierzchnie – powłoka
Ochrona przeciwko wnikaniu substancji (1.3)
odporność fizyczna (5.1)
odporność na działanie chemikaliów (6.1)

Producent

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

EN 1504-2:
System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich)
System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)

Norma zharmonizowana

EN 1504-2:2004

Jednostka lub jednostki notyfikowane

NB 0767, (System 3):
NB 0921, (System 2 +):

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E_{fl}	system 3 / EN 1504-2:2004
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa I	system 2+/EN 1504-2:2004
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg	system 2+/EN 1504-2:2004
Właściwości antystatyczne	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Nacinanie	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na poślizg	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Sztuczne starzenie	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Skurcz liniowy	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na szok termiczny	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na uderzenia	klasa I	system 2+/EN 1504-2:2004
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność chemiczna	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na silną agresję chemiczną	zmniejszenie twardości < 50 %	system 2+/EN 1504-2:2004
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Kompatybilność cieplna	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0103-6020-1

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011

Wytrzymałość na ściskanie	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Przepuszczalność dwutlenku węgla	sd > 50 m	system 2+/EN 1504-2:2004
Zdolność do mostkowania rys	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

27.11.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6020-1

09

NB 0767, (System 3):
NB 0921, (System 2 +):

PROD0220 StoPox WG 100 getönt
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

Produkty chroniące powierzchnie – powłoka
Ochrona przeciwko wnikaniu substancji (1.3)
odporność fizyczna (5.1)
odporność na działanie chemikaliów (6.1)

Reakcja na ogień	E _{fl}
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa I
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg
Właściwości antystatyczne	NPD
Nacinanie	NPD
Odporność na poślizg	NPD
Sztuczne starzenie	NPD
Skurcz liniowy	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Odporność na uderzenia	klasa I
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Odporność na silną agresję chemiczną	zmniejszenie twardości < 50 %
Substancje niebezpieczne	NPD
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD
Kompatybilność cieplna	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	NPD

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0103-6020-1

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011

Przepuszczalność dwutlenku węgla	sd > 50 m
Zdolność do mostkowania rys	NPD