

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur DV 506

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD1183 StoPur DV 506	
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Produkty chroniące powierzchnie – powłoka Ochrona przeciwko wnikaniu substancji (1.3) odporność fizyczna (5.1) odporność na działanie chemikaliów (6.1)	
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich)	
	System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)	
Norma zharmonizowana	EN 1504-2:2004	
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0767, (System 3): NB 0921, (System 2 +):	
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy	
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy	
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy	
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy	
Deklarowane właściwości użytkowe	Produkt stosowany jest w połączeniu ze środkiem gruntującym StoPur DV 506 do powlekania nieszalowanych powierzchni betonowych:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E(fl)	system 3/EN 1504-2:2004
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa III	system 2+/EN 1504-2:2004
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm²	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na ścieranie	Ubytek masy < 3000 mg	system 2+/EN 1504-2:2004
Właściwości antystatyczne	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Nacinanie	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na poślizg	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Sztuczne starzenie	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Skurcz liniowy	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na szok termiczny	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/(m²*h ^{0.5})	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na uderzenia	klasa I	system 2+/EN 1504-2:2004
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność chemiczna	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na silną agresję chemiczną	zmniejszenie twardości < 50 %	system 2+/EN 1504-2:2004

Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Kompatybilność cieplna	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004
Przepuszczalność dwutlenku węgla	sd > 50 m	system 2+/EN 1504-2:2004
Zdolność do mostkowania rys	NPD	system 2+/EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6022-2

09

NB 0767, (System 3):
NB 0921, (System 2 +):

PROD1183 StoPur DV 506
EN 1504-2:2004

Produkty chroniące powierzchnie – powłoka
Ochrona przeciwko wnikaniu substancji (1.3)
odporność fizyczna (5.1)
odporność na działanie chemikaliów (6.1)

Reakcja na ogień	E(fl)
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa III
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Odporność na ścieranie	Ubytek masy < 3000 mg
Właściwości antystatyczne	NPD
Nacinanie	NPD
Odporność na poślizg	NPD
Sztuczne starzenie	NPD
Skurcz liniowy	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Odporność na uderzenia	klasa I
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Odporność na silną agresję chemiczną	zmniejszenie twardości < 50 %
Substancje niebezpieczne	NPD

Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD
Kompatybilność cieplna	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	NPD
Przepuszczalność dwutlenku węgla	sd > 50 m
Zdolność do mostkowania rys	NPD