

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EB 700

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD4504 StoPur EB 700
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	EN 1504-2: Produkty chroniące powierzchnie – powłoka Ochrona przeciwko wnikaniu substancji (1.3) Regulacja gospodarki wilgocią (2.2) EN 13813: zaprawa na bazie żywicy syntetycznej
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	EN 1504-2: System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich) System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień) EN 13813: System 3 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych, które podlegają przepisom bezpieczeństwa pożarowego) System 4 (do zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych)
Norma zharmonizowana	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 0767, (System 3): NB 0921, (System 2 +):
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	C _{fi} - s1 sprawdzono w połączeniu ze StoPox 452 EP	system 3/EN 1504-2:2004
Reakcja na ogień	C _{fi} - s1 sprawdzono w połączeniu ze StoPox 452 EP	system 3/EN 13813:2002
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa II	system 2+/EN 1504-2:2004
Przyczepność	≥ B 1,5	system 4/EN 13813:2002
Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	NPD	system 4/EN 13813:2002
Przepuszczalność wody	NPD	system 4/EN 13813:2002
Odporność na ścieranie	≤ AR1..	system 4/EN 13813:2002
Przyczepność przy odrywaniu	2,0 N/mm ²	system 2+/EN 1504-2:2004

Odporność na ścieranie	< 3000 mg	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność chemiczna	NPD	system 4/EN 13813:2002
Uwalnianie substancji powodujących korozję	SR	system 4/EN 13813:2002
Izolacja akustyczna	NPD	system 4/EN 13813:2002
Izolacja cieplna	NPD	system 4/EN 13813:2002
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na uderzenia	klasa I	system 2+/EN 1504-2:2004
Odporność na uderzenia	$\geq \text{IR4}$	system 4/EN 13813:2002
Przepuszczalność dwutlenku węgla	$\text{sd} > 50 \text{ m}$	system 2+/EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

25.10.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6112-2

21

NB 0767, (System 3):
NB 0921, (System 2 +):

PROD4504 StoPur EB 700

EN 1504-2:

Produkty chroniące powierzchnie – powłoka

Ochrona przeciwko wnikaniu substancji (1.3)

Regulacja gospodarki wilgocią (2.2)

EN 13813:

zaprawa na bazie żywicy syntetycznej

Reakcja na ogień	C _{fi} - s1 sprawdzono w połączeniu ze StoPox 452 EP
Reakcja na ogień	C _{fi} - s1 sprawdzono w połączeniu ze StoPox 452 EP
Przyczepność	≥ B 1,5
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa II
Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	NPD
Przepuszczalność wody	NPD
Odporność na ścieranie	≤ AR1
Przyczepność przy odrywaniu	2,0 N/mm ²
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Odporność chemiczna	NPD
Uwalnianie substancji powodujących korozję	SR
Izolacja akustyczna	NPD
Izolacja cieplna	NPD
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0103-6112-2

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011

Odporność na uderzenia	klasa I
Odporność na uderzenia	≥IR4
Przepuszczalność dwutlenku węgla	sd > 50 m