

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur SC 300

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PRODH066 StoPur SC 300
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka Ochrona przed wnikaniem (1.3) Kontrola zawilgocenia (2.2) Odporność fizyczna (5.1) Odporność chemiczna (6.1)
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 2+ (do wykorzystania w budynkach i pracach inżynierskich) System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)
Norma zharmonizowana	EN 1504-2:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane	NB 1508 (System 3): NB 0921 (System 2+):
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy
Deklarowane właściwości użytkowe	produkt stosuje się w systemie ochrony powierzchni: StoCretec OS 10.21 składający się z komponentów: StoPox GH 500 StoPur SC 300 StoPur AC 500 S

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B _{fl} - s1 jako składnik StoCretec OS 10.21	system 3 / EN 1504-2:2004
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa III jako składnik StoCretec OS 10.21	system 2+ / EN 1504-2:2004
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 10.21	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoCretec OS 10.21	system 2+ / EN 1504-2:2004
Właściwości antystatyczne	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Nacinanie	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odporność na poślizg	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Sztuczne starzenie	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Skurcz liniowy	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odporność na szok termiczny	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5}) jako składnik StoCretec OS 10.21	system 2+ / EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0103-0018-1

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011

Odporność na uderzenia	klasa I jako składnik StoCretec OS 10.21	system 2+ / EN 1504-2:2004
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odporność chemiczna	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Odporność na silną agresję chemiczną	Zmniejszenie twardości < 50 % jako składnik StoCretec OS 10.21	system 2+ / EN 1504-2:2004
Substancje niebezpieczne	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kompatybilność cieplna	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Przepuszczalność dwutlenku węgla	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 10.21	system 2+ / EN 1504-2:2004
Zdolność do mostkowania rys	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-0018-1

22

NB 1508 (System 3):
NB 0921 (System 2+):

PRODH066 StoPur SC 300
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka

Ochrona przed wnikaniem (1.3)

Kontrola zawilgocenia (2.2)

Odporność fizyczna (5.1)

Odporność chemiczna (6.1)

Reakcja na ogień	B _{fl} - s1 jako składnik StoCretec OS 10.21
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	klasa III jako składnik StoCretec OS 10.21
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako składnik StoCretec OS 10.21
Odporność na ścieranie	ubytek masy < 3000 mg jako składnik StoCretec OS 10.21
Właściwości antystatyczne	NPD
Nacinanie	NPD
Odporność na poślizg	NPD
Sztuczne starzenie	NPD
Skurcz liniowy	NPD
Odporność na szok termiczny	NPD
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5}) jako składnik StoCretec OS 10.21
Odporność na uderzenia	klasa I jako składnik StoCretec OS 10.21
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Odporność chemiczna	NPD
Odporność na silną agresję chemiczną	Zmniejszenie twardości < 50 % jako składnik StoCretec OS 10.21
Substancje niebezpieczne	NPD
Przyczepność do wilgotnego betonu	NPD
Kompatybilność cieplna	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	NPD

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0103-0018-1

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011

Przepuszczalność dwutlenku węgla	sd > 50 m jako składnik StoCretec OS 10.21
Zdolność do mostkowania rys	NPD