

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoSeal F 355

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROD0897 StoSeal F 355

Zamierzone zastosowanie lub zastosowaniaEN 15651-1
uszczelniając do wypełniania szczelin dylatacyjnych w elewacjach, do stosowania
wewnątrz i na zewnątrzPN-EN 15651-4
uszczelniając do spoin w nawierzchni chodnikówTyp F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM:
Kondycjonowanie: metoda B
materiał nośny: anodyzowane aluminium i zaprawa M1
obróbka wstępna środkiem zapewniającym przyczepność V40 (aluminium) i V17
(zaprawa M1)**Producent**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

**System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych**system 3
System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień)**Norma zharmonizowana**EN 15651-1:2012,
EN 15651-4:2012**Jednostka lub jednostki notyfikowane**

NB 0757

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

**Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna
dokumentacja techniczna**

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Trwałość	wynik pozytywny	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Wytrzymałość na obciążenia	≤ 3 mm	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Utrata objętości	≤ 10 %	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Rozciągliwość pod naprężeniem wstępnym po zanurzeniu w wodzie (elastyczność)	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Wytrzymałość na rozciąganie środków do uszczelniania spoin bez wymogu nośności, o niskim module, stosowanych w	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12

obszarach o niskich temperaturach		
Rozciągliwość pod naprężeniem wstępnym środków do uszczelniania spoin bez wymogu nośności, stosowanych w obszarach o niskich temperaturach	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska	oceniono	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Rozciągliwość (moduł sieczny/wydłużenie przy zerwaniu)	> 0,4 MPa	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Właściwości przyczepności/rozszerzania pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach składowania wodnego	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Właściwości przyczepności/rozszerzania pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach składowania wodnego (woda słona)	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Odporność na zerwanie	NF	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12
Rozciągliwość (moduł sieczny)	NPD przy -30 °C	system 3 / EN 15651-1, -4: 2012-12

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0009-2

14

NB 0757

PROD0897 StoSeal F 355
EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012

EN 15651-1

uszczelniaacz do wypełniania szczelin dylatacyjnych w elewacjach, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

PN-EN 15651-4

uszczelniaacz do spoin w nawierzchni chodników

Typ F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM:

Kondycjonowanie: metoda B

materiał nośny: anodyzowane aluminium i zaprawa M1

obróbka wstępna środkiem zapewniającym przyczepność V40 (aluminium) i V17 (zaprawa M1)

Reakcja na ogień	E
Trwałość	wynik pozytywny
Wytrzymałość na obciążenia	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 10 %
Rozciągliwość pod naprężeniem wstępnym po zanurzeniu w wodzie (elastyczność)	NF
Wytrzymałość na rozciąganie środków do uszczelniania spoin bez wymogu nośności, o niskim module, stosowanych w obszarach o niskich temperaturach	NF
Rozciągliwość pod naprężeniem wstępnym środków do uszczelniania spoin bez wymogu nośności, stosowanych w obszarach o niskich temperaturach	NF
Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i środowiska	oceniono

Rozciągliwość (moduł sieczny/wydłużenie przy zerwaniu)	> 0,4 MPa
Właściwości przyczepności/rozszerzania pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach składowania wodnego	NF
Właściwości przyczepności/rozszerzania pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach składowania wodnego (woda słona)	NF
Odporność na zerwanie	NF
Rozciągliwość (moduł sieczny)	NPD przy -30 °C