

Deklaracja właściwości użytkowych Numer: 0101-0370-3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

PROD4595

StoSilent Board 205 C

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

warstwa okładzinowa podsufitowa
wewnątrz budynków

Producent

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system 3 Reakcja na ogień
system 3 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)

Norma zharmonizowana

EN 13964:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane

0672

Europejski dokument oceny

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 System StoSilent Distance C	EN 13964:2014
Dźwiękochłonność α_w	patrz raport z kontroli B301035-01 v. 16.01.2026 Müller BBM (grubość 19 mm), patrz raport z kontroli B174476/1 v. 25.11.2025 Müller BBM (grubość 25 mm)	EN 13964:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	produkt nie uwalnia azbestu ani formaldehydu	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

26.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen