

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego



StoSilent Coll MW-G

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD4204 StoSilent Coll MW-G klej na bazie gipsu <i>Numer serii patrz nadruk na opakowaniu</i>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	CWFT Reakcja na ogień system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)

Norma zharmonizowana EN 14496:2005

Jednostka lub jednostki notyfikowane Nie dotyczy

Europejski dokument oceny Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System OIWSWU	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	CWFT	EN 14496:2005
Substancje niebezpieczne	NPD		EN 14496:2005
Przyczepność	≥ 0,06 MPa		EN 14496:2005

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



23.01.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Załącznik: Karta charakterystyki
Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0323-1

20

PROD4204 StoSilent Coll MW-G

klej na bazie gipsu

Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz

Reakcja na ogień	A1
Przyczepność	$\geq 0,06$ MPa
Substancje niebezpieczne	NPD