



# Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

## StoSilent Modular 230

<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu</b>	PROD3622 StoSilent Modular 230 warstwa okładzinowa podsufitowa <i>Numer serii patrz nadruk na opakowaniu</i>
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania</b>	wewnątrz budynków
<b>Producent</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych</b>	system 3 Reakcja na ogień system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
<b>Norma zharmonizowana</b>	EN 13964:2014
<b>Jednostka lub jednostki notyfikowane</b>	NB 0672
<b>Europejski dokument oceny</b>	Nie dotyczy
<b>Europejska ocena techniczna</b>	Nie dotyczy
<b>Jednostka ds. oceny technicznej</b>	Nie dotyczy
<b>Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna</b>	Nie dotyczy

### Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System OiWSWU	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 Płyta podtylnkowa z powłoką	system 3	EN 13964:2014
Reakcja na ogień	C-s3, d0 powłoka z włókien PET		EN 13964:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	produkt nie uwalnia azbestu		EN 13964:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	klasa formaldehydu E1		EN 13964:2014
Powierzchnia absorpcji dźwięku A (obiekt)/m <sup>2</sup>	Patrz raport z kontroli M 100 960/26 z 18 grudnia 2019 r. Müller BBM		EN 13964:2014

*NPD = no performance determined*

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



23.11.2020  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Załącznik: Karta charakterystyki  
Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

**PROD3622 StoSilent Modular 230**  
**EN 13964 warstwa okładzinowa podsufitowa**

wewnątrz budynków

Reakcja na ogień	A2-s1, d0	Płyta podtynkowa z powłoką
Reakcja na ogień	C-s3, d0	powłoka z włókien PET
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	produkt nie uwalnia azbestu	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	klasa formaldehydu E1	
Powierzchnia absorpcji dźwięku A (obiekt)/m <sup>2</sup>	Patrz raport z kontroli M 100 960/26 z 18 grudnia 2019 r. Müller BBM	