



Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoSilent Plan

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0905 StoSilent Plan Wyprawa z organicznymi środkami wiążącymi <i>Numer serii patrz nadruk na opakowaniu</i>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 3 Reakcja na ogień system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)

Norma zharmonizowana	PN-EN 15824:2017
Jednostka lub jednostki notyfikowane	MPA Stuttgart NB 0672

Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System OiWSWU	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	system 3	PN-EN 15824:2017
Nasiąkliwość wodą	NPD		PN-EN 15824:2017
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	V 1		PN-EN 15824:2017
Przewodność cieplna	NPD		PN-EN 15824:2017
Trwałość	NPD		PN-EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	NPD		PN-EN 15824:2017
Przyczepność	≥ 0,3 MPa		PN-EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):



02.05.2019
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Załącznik: Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0072-2

10

NB 0672

PROD0905 StoSilent Plan

PN-EN 15824:2017 Wyprawa z organicznymi środkami wiążącymi

Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz

Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Nasiąkliwość wodą	NPD
Przewodność cieplna	NPD
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość	NPD
Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej	V 1
Substancje niebezpieczne	NPD