



Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoTap Pro 100 P

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0552 StoTap Pro 100 P Produkt do wykładania ścian <i>Numer serii patrz nadruk na opakowaniu</i>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Wykładanie ścian, ścian działowych i sufitów wewnątrz
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 4 Reakcja na ogień system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 15102:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Nie dotyczy
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System OiWSWU	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	D-s3, d2	system 4	EN 15102:2007
Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	NPD		EN 15102:2007
Wydzielanie formaldehydu	pozytywny		EN 15102:2007
Substancje niebezpieczne: metale ciężkie i inne pierwiastki	pozytywny		EN 15102:2007
Substancje niebezpieczne: monomer chlorku winylu (VCM)	pozytywny		EN 15102:2007
Opór przewodzenia ciepła	NPD		EN 15102:2007

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

ppa.  -s

14.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Załącznik: Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0171-2

11

PROD0552 StoTap Pro 100 P
EN 15102 Produkt do wykładania ścian

Wykładanie ścian, ścian działowych i sufitów wewnątrz

Reakcja na ogień	D-s3, d2
Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	NPD
Wydzielanie formaldehydu	pozytywny
Substancje niebezpieczne: metale ciężkie i inne pierwiastki	pozytywny
Substancje niebezpieczne: monomer chlorku winylu (VCM)	pozytywny
Opór przewodzenia ciepła	NPD