

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoTap Pro 100 S

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PROD0551 StoTap Pro 100 S
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Produkt do wykładania ścian Wykładanie ścian, ścian działowych i sufitów wewnętrznych
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	system 4 Reakcja na ogień system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli)
Norma zharmonizowana	EN 15102:2007+A1:2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane	Nie dotyczy
Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna	Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Dźwiękochłonność α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Wydzielanie formaldehydu	wynik pozytywny (< 120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Substancje niebezpieczne: metale ciężkie i inne pierwiastki	wynik pozytywny	EN 15102:2007+A1:2011
Substancje niebezpieczne: monomer chlorku winylu (VCM)	wynik pozytywny	EN 15102:2007+A1:2011
Opór przewodzenia ciepła	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

09.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0101-0150-2

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0150-2

11

Nie dotyczy

PROD0551 StoTap Pro 100 S
EN 15102 Produkt do wykładania ścian

Wykładanie ścian, ścian działowych i sufitów wewnątrz

Reakcja na ogień	D-s3, d2
Dźwiękochłonność α_w	NPD
Wydzielanie formaldehydu	wynik pozytywny (< 120 mg/kg)
Substancje niebezpieczne: metale ciężkie i inne pierwiastki	wynik pozytywny
Substancje niebezpieczne: monomer chlorku winylu (VCM)	wynik pozytywny
Opór przewodzenia ciepła	NPD