

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoTap Pro 300 P



Kod identyfikacyjny typu produktu	PROD1008 StoTap Pro 300 P
Zastosowanie	Wykładanie ścian, ścian działowych i sufitów wewnątrz
Producent	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4
Norma zharmonizowana	EN 15102 Produkt do wykładania ścian
Jednostka notyfikowana	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Odpowiednia dokumentacja techniczna	Nie dotyczy
Deklarowane właściwości użytkowe	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	D-s3, d2	EN 15102:2007
Pochłanianie dźwięku	NPD	EN 15102:2007
Wydzielanie formaldehydu	Pozytywny	EN 15102:2007
Substancje niebezpieczne: metale ciężkie i inne pierwiastki	Pozytywny	EN 15102:2007
Substancje niebezpieczne: monomer chlorku winylu (VCM)	Pozytywny	EN 15102:2007
Opór przewodzenia ciepła	NPD	EN 15102:2007

Właściwości użytkowe wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Załącznik: Karta charakterystyki



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0173-1

10

PROD1008 StoTap Pro 300 P
EN 15102 Produkt do wykładania ścian

Wykładanie ścian, ścian działowych i sufitów wewnątrz

Reakcja na ogień	D-s3, d2
Pochłanianie dźwięku	NPD
Wydzielanie formaldehydu	Pozytywny
Substancje niebezpieczne: metale ciężkie i inne pierwiastki	Pozytywny
Substancje niebezpieczne: monomer chlorku winylu (VCM)	Pozytywny
Opór przewodzenia ciepła	NPD