

# Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego Stolit® QS MP

|                                                                           |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu                            | PROD0719 Stolit® QS MP                                                                                               |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                                  | Wyprawa z organicznymi środkami wiążącymi<br>Na ścianach, sufitach i filarach, na zewnątrz                           |
| Producent                                                                 | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                               |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych            | system 3 Reakcja na ogień<br>system 4 (obowiązuje dla wszystkich pozostałych "Zasadniczych charakterystyk" w tabeli) |
| Norma zharmonizowana                                                      | EN 15824:2017                                                                                                        |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane                                      | MPA NRW NB 0432                                                                                                      |
| Europejski dokument oceny                                                 | Nie dotyczy                                                                                                          |
| Europejska ocena techniczna                                               | Nie dotyczy                                                                                                          |
| Jednostka ds. oceny technicznej                                           | Nie dotyczy                                                                                                          |
| Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna | Nie dotyczy                                                                                                          |

## Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                  | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Reakcja na ogień                            | A2-s1, d0            | EN 15824:2017                          |
| Nasiąkliwość wodą                           | W 3                  | EN 15824:2017                          |
| Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej | V 2                  | EN 15824:2017                          |
| Przewodność cieplna                         | NPD                  | EN 15824:2017                          |
| Trwałość                                    | NPD                  | EN 15824:2017                          |
| Substancje niebezpieczne                    | NPD                  | EN 15824:2017                          |
| Przyczepność                                | ≥ 0,3 MPa            | EN 15824:2017                          |

NPD = no performance determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Z up.: Francisco Ramos / Kierownik działów biznesowych Elewacji i Wnętrz

Ta kopia została sporządzona maszynowo i jest ważna bez podpisu.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych w aktualnym brzmieniu jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Deklaracja właściwości użytkowych 0101-0035-5

Wg rozporządzenia UE o wyrobach budowlanych nr 305/2011



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0035-5

10

NB 0432

**PROD0719 Stolit<sup>®</sup> QS MP**  
**EN 15824:2017 Wyprawa z organicznymi środkami wiążącymi**

Na ścianach, sufitach i filarach, na zewnątrz

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Reakcja na ogień                            | A2-s1, d0 |
| Nasiąkliwość wodą                           | W 3       |
| Przewodność cieplna                         | NPD       |
| Przyczepność                                | ≥ 0,3 MPa |
| Trwałość                                    | NPD       |
| Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej | V 2       |
| Substancje niebezpieczne                    | NPD       |