

Instrukcja Techniczna

Sto-Bossengewebe

Uformowany fragment siatki



Charakterystyka

- Zastosowanie**
- na zewnątrz
 - jako zbrojenie do elewacji boniowanych

- Właściwości**
- produkt odporny na działanie alkaliów

- Format**
- Pręt siatki zbrojącej: długość: 200 cm
 - Element narożny wewnętrzny, element narożny zewnętrzny
 - Element krzyżowy, element T-kształtny
 - Typ I: trapezoidalny, szerokość 3,0/2,0 cm, głębokość 1,5 cm
 - Typ II: trapezoidalny, szerokość 3,5/2,0 cm, głębokość 1,5 cm
 - Typ III: trójkątny, szerokość 3,0 cm, głębokość 1,8 cm

Aplikacja

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.
		0,53 szt./m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Wcisnąć siatkę w świeżo nałożoną masę zbrojącą bez zagniecień i pęcherzyków powietrza, następnie delikatnie wyrównać ją za pomocą narzędzia Sto-Bossenkelle oraz nasadki dostosowanej do kształtu boni. Do zbrojenia boni na narożnikach i krzyżowych elementach budynku należy użyć odpowiednich kształtek z siatki.

Ostateczny kształt boni nadawany jest w drugim cyklu roboczym poprzez czyste i równomierne naniesienie dodatkowej warstwy masy zbrojącej.

Siatka musi leżeć w górnej trzeciej części masy zbrojącej; masa musi pokrywać całą powierzchnię siatki. Pasy siatki muszą nachodzić na siebie minimum 10 cm.

Do zbrojenia powierzchni pomiędzy boniami służy Sto-Glasfasergewebe. Siatka zbrojąca jest wówczas układana na zakład aż do krawędzi boni.

Po całkowitym związaniu i wysuszeniu warstwy zbrojonej można pomalować bonię na odpowiedni kolor. Przy wykańczaniu powierzchni ściany ukształtowaną bonię

Instrukcja Techniczna

Sto-Bossengewebe

należy pokryć taśmą klejącą. Taśma klejąca zabezpiecza wpust przed zabrudzeniem powierzchni i zapewnia dokładne maskowanie umożliwiając utworzenie czystych i prostych krawędzi boni.

Aby uniknąć uszkodzenia, w trakcie obróbki z siatką należy obchodzić się ostrożnie.

Dostawa

Opakowanie karton

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu.

Oznakowanie

Grupa produktowa Siatka zbrojąca

Bezpieczeństwo

Stosować się do karty charakterystyki!

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl