

Instrukcja Techniczna

Sto-Dübelversenksteller

Talerzyk do montażu zagłębionego



Charakterystyka

- | | |
|---------------------|--|
| Zastosowanie | <ul style="list-style-type: none">• na zewnątrz• do pogłębionego montażu Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 (STR U 2G) |
|---------------------|--|

- | | |
|--------------------|---|
| Właściwości | <ul style="list-style-type: none">• Talerzyk dodatkowy do Sto-Thermodübel II UEZ 8/60• dla gładkich i jednolitych powierzchni• nie jest potrzebne żadne dodatkowe narzędzie do zakładania |
|--------------------|---|

- | | |
|-----------------------------|---|
| Specyfika/informacje | <ul style="list-style-type: none">• minimalna grubość materiału izolacyjnego ≥ 80 mm, maksymalna grubość materiału izolacyjnego ≤ 300 mm• niekompatybilne ze Sto-Thermodübel II-F 8/60 |
|-----------------------------|---|

Aplikacja

- | | |
|------------------------------|--|
| Temperatura aplikacji | Najniższa temperatura podłoża i powietrza: ≥ 0 °C |
|------------------------------|--|

- | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| Zużycie | Rodzaj zastosowania | Zużycie ok. | |
| | charakterystyczny dla danego obiektu | 1,00 | szt./szt. |
- Aby udokumentować zgodność liczby kołków na m² z normą, należy sporządzić plan wykonania, uwzględniający liczbę kołków wymaganą z punktu widzenia statyki w zależności od rodzaju podłoża i stosowanego systemu ociepleń.

Aplikacja

- Ogólna wskazówka:
Sto-Dübelversenksteller może być stosowany w następujących płytach izolacyjnych:
- Sto-Resol-Dämmplatte
 - Sto-Steinwolleplatte 2/A/D1 W3
 - Sto-Steinwolleplatte 1/A/D3 W1
 - Sto-Steinwolleplatte 2/B/D3 W1
 - Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3
 - Sto-Steinwolleplatte 2/A/H1 W4
 - Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5
 - Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5
- Wskazówki dotyczące mocowania:
1. Informacje na temat wymaganej liczby kołków należy zaczerpnąć z odpowiedniego rozdziału aprobaty systemowej dla talerzyków o $\varnothing 90$ mm.
 2. Wykonanie możliwe jest tylko w połączeniu ze Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 lub

Instrukcja Techniczna

Sto-Dübelversenksteller

ze Sto-Schraubdübel H 60 E.

Mocowanie:

Założyć talerzyk kombi na talerzyk tak, aby mocno połączyć obie części.

W połączeniu z kołkami Sto-Thermodübel II UEZ 8/60:

Włożyć trzon kołka do wywierconego otworu, aż spód talerzyka będzie przylegać do materiału izolacyjnego.

W połączeniu z kołkami Sto-Schraubdübel H 60 E:

Wetknąć kołek w materiał izolacyjny, aż śruba znajdzie się na poziomie podłoża.

Wkręcić kołek za pomocą odpowiedniej wkrętarki i końcówki. Talerzyk kołka zostanie przy tym wciśnięty w materiał izolacyjny. Osadzanie jest zakończone, gdy talerzyk Sto-Dübelversenksteller znajduje się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią materiału izolacyjnego. Następnie przykryć krążkiem Sto-Thermodübel.

**Informacje, zalecenia,
szczególne informacje,
pozostałe**

Elementy uzupełniające:
Sto-Thermodübel Rondell

Dostawa

Kolor biały, Żółty

Opakowanie karton

Składowanie

Warunki magazynowania W normalnych warunkach klimatycznych, w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik

Instrukcja Techniczna

Sto-Dübelversenksteller

działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl