

Instrukcja Techniczna

Sto-Fassaden-Schrauben

Wkręty mocujące do płyt podtynkowych



Charakterystyka

Zastosowanie	do mocowania płyt podtynkowych StoCarrier Aero lub StoCarrier Hydro na podkonstrukcji
Właściwości	- material: stal nierdzewna - wprowadzanie: aktywacja Torx TX25 - forma łba: łeb wpuszczany
Format	5,0 x 42 mm (do podkonstrukcji z drewna/płyt nośnych 12 mm) 5,0 x 32 mm (do podkonstrukcji z drewna/płyt nośnych 12 mm) 5,5 x 24 mm (do podkonstrukcji z aluminium/płyt nośnych 12 mm) 5,5 x 27 mm (do podkonstrukcji z aluminium/płyt nośnych 15 mm) 5,5 x 32 mm (do podkonstrukcji z aluminium/płyt nośnych 12 i 20 mm) 4,8 x 35 mm (do podkonstrukcji z aluminium/płyt nośnych 12 i 20 mm) 6,0 x 28 mm (do podkonstrukcji na stali do 1 mm grubości / płycie nośnej 12 mm) 6,0 x 34 mm (do podkonstrukcji na stali do 2 mm grubości / płycie nośnej 12 mm)

Aplikacja

Zużycie	Rodzaj zastosowania	przynajmniej	
	do podkonstrukcji na drewnie w zależności od obszaru obciążenia wiatrem	13 - 21	szt./m ²
	do podkonstrukcji na aluminium w zależności od obszaru obciążenia wiatrem	13 - 29	szt./m ²
	do podkonstrukcji na stali w zależności od obszaru obciążenia wiatrem	13 - 29	szt./m ²
Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.			

Dostawa

Opakowanie	karton
-------------------	--------

Oznakowanie

Instrukcja Techniczna

Sto-Fassaden-Schrauben

Bezpieczeństwo

Niniejszy produkt jest wyrobem prefabrykowanym. Wystawianie Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik II, nie jest wymagane. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sto.pl w sekcji serwis w rozporządzeniu REACH.

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl