


Instrukcja Techniczna

Sto-Gewebewinkel Standard

Profil narożnikowy (kątownik) ze zintegrowaną siatką zbrojącą



Charakterystyka

Zastosowanie	• na zewnątrz • do narożników w systemach ociepleń elewacji
Właściwości	• z tworzywa sztucznego • ze zintegrowaną siatką zbrojącą (160 g/m²)
Format	• wielkość oczka: 4 x 4 mm • wymiary ramienia siatki w cm: 11/13, 11/22, 10/35 • więcej formatów na specjalne zamówienie • długość: 250 cm

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Ciężar powierzchniowy	ETAG 004 / Anhang C 6.1	160 g/m ²	vom Glasfasergewebe

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Podłoże

Wymagania	Systemy elewacyjne: Po utwardzeniu kleju mocującego płyty termoizolacyjne (czas schnięcia/wiązania zaprawy/masy klejowej odczytać z odpowiedniej instrukcji technicznej). Czyste, suche, równe powierzchnie płyt izolacyjnych; równe, zlicowane krawędzie. Renowacja powierzchni tynkowanych: Stabilne, równe, suche i czyste podłoże – wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. brudu). Sprawdzić pod kątem wytrzymałości i braku ubytków.
------------------	---

Przygotowania	Renowacja powierzchni tynkowanych: Usunąć wystające nierówności, zniwelować większe ubytki np. za pomocą odpowiedniej zaprawy.
----------------------	---

Instrukcja Techniczna

Sto-Gewebewinkel Standard

Aplikacja

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.	
		1,00	m/m
	Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.		

Aplikacja

W obszarach narożników masę/zaprawę zbrojącą nakładać na szerokość siatki na całej powierzchni. Profile narożnikowe z siatką zakładać pionowo, do lica, bez pęcherzy i fałd. Nadmierną ilość masy/zaprawy zbrojącej ściągnąć za pomocą gładkiej pacy ze stali szlachetnej (w celu uniknięcia podwójnej warstwy masy zbrojącej w obszarach narożników).
Przy wykonywaniu zbrojenia powierzchniowego doprowadzić siatkę aż do narożnika.

Zbrojenie ościeży oraz formowanie ich krawędzi można wykonywać w jednym cyklu roboczym z użyciem kątowników z siatką. W tym celu siatkę kątownika należy ułożyć na wewnętrznej powierzchni ościeża na uprzednio położonej masie/zaprawie zbrojącej i zaszpachlować. W przypadku stosowania listew przyokiennych (Anputzleiste): połączyć pas siatki zintegrowanej z listwą przyokienną z siatką kątownika zachowując min. 10 cm zakładu.

Dostawa

Kolor profil w kolorze żółtym

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Instrukcja Techniczna

Sto-Gewebewinkel Standard

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl