


Instrukcja Techniczna

Sto-Putztrennprofil

Profil do rozdzielania powierzchni wypraw tynkarskich



Charakterystyka

Zastosowanie	• do rozdzielania graniczących ze sobą powłok tynkowych • do tworzenia narożników • do warstw o grubości 5 mm
Właściwości	• z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą • możliwe różne kształty narożników, z dwiema krawędziami oddzielającymi
Format	• długość: 250 cm

Podłoże

Wymagania	Odpowiednio suche zbrojenie powierzchniowe.
------------------	---

Aplikacja

Zużycie	Wykonanie	Zużycie ok.
	długość 250 cm	0,4 szt./m
Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia z uwzględnieniem odpadów należy ustalić w konkretnym obiekcie.		

Aplikacja

Zastosowanie do rozdzielania tynków wierzchnich:
Nakładać masę zbrojącą na całą powierzchnię na szerokość pasma siatki. Ułożyć profil w świeżej masie zbrojącej zgodnie z wyznaczoną krawędzią, po czym zaspachlować. Nadmierną ilość masy zbrojącej ściągnąć za pomocą gładkiej pacy ze stali szlachetnej.

Nakładać po wyschnięciu kolejnych warstw tynku. Tynki strukturalne zacierać przez krawędź oddzielającą, tynki gładkie nakładać na krawędź.

Folię ochronną zdjąć dopiero po wyschnięciu powłoki końcowej.

Jeżeli profil jest zabudowywany w warstwie zbrojącej (np. w celu stworzenia narożnika), siatkę powierzchniową należy doprowadzić do obu wewnętrznych krawędzi profilu z tworzywa sztucznego.

Informacje, zalecenia,	W przypadku montowania profilu w poziomie nie mogą tworzyć się wystające
-------------------------------	--

Instrukcja Techniczna

Sto-Putztrennprofil

szczególne informacje,
pozostałe

krawędzie, na których może gromadzić się woda.

Dostawa

Kolor biały

Składowanie

Warunki magazynowania Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa Akcesoria ETICS

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl