Instrukcja Techniczna

Sto-Tropfkantenprofil Fix

Samoprzylepny profil łączący z kapinosem
i zintegrowaną siatką zbrojącą



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz
- do podłączenia do skrzynki roletowej lub żaluzjowej budynku
- do naklejania na wystające metalowe krawędzie

Właściwości

- z tworzywa sztucznego
- ze zintegrowaną siatką zbrojącą
- z widocznym kapinosem

Format

- długość: 210 cm

Podłoże

Wymagania

Podłoże musi być stabilne, równe, suche i wolne od substancji pogarszających przyczepność (np. tłuszczu, brudu).

Przygotowania

Oczyścić szynę odcinającą kasety rolety odpowiednim środkiem czyszczącym.

Przeprowadzić klejenie próbne:
W tym celu przykleić i docisnąć fragment profilu długi na ok. 10 cm. Odczekać ok. 10 min i w gwałtowny sposób zerwać profil. Próba klejenia zakończona jest wynikiem pozytywnym, jeśli spełnione zostały następujące kryteria:
- powierzchnia klejenia jest ciągła i nieprzerwana
- powierzchnia klejenia wynosi ≥80% powierzchni styku
- zerwana została taśma z pianki, a nie powierzchnia klejenia.

Aplikacja

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podłoża i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podłoża i powietrza: +40 °C

Zużycie

Wykonanie	Zużycie ok.	
	1	m/m

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Aplikacja

Dopasować profil do lica stolarki za pomocą skierowanego w dół kapinosa, po

czym docisnąć go mocno do podłoża.

Do łączenia w obszarze styku zalecane jest użycie łączników wtykowych (są one dostarczane przy odbiorze całego kartonu; 1 karton = 21 m).

Na pas zintegrowanej z profilem siatki należy założyć właściwą siatkę zbrojącą, następnie zatopić w systemowej zaprawie lub masie zbrojącej. Siatkę powierzchniową poprowadzić do krawędzi oddzielającej profilu.

Informacje, zalecenia, szczególne informacje, pozostałe	Profil posiada widoczny biały kapinos. Nie nadaje się do użycia przy podokiennikach.

Dostawa

Kolor	biały

Składowanie

Warunki magazynowania	Składować w suchym miejscu w pozycji poziomej.

Oznakowanie

Grupa produktowa	Akcesoria ETICS

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl